GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

Vorwort

Sehr geehrte Nutzerin,
sehr geehrter Nutzer,

Wir möchten, dass Sie mit unseren Geräten viel Freude auf ihrem Aktionstag haben. Damit der Ablauf möglichst einfach und reibungslos funktioniert, haben wir uns bemüht den Prozess der Geräteanmietung so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten.
Über die ausgefüllte Umfrage und ihrer Meinung am Ende, würden wir uns sehr freuen. Den Link dazu senden wir Ihnen mit der Rechnung zu.

Dieses Handbuch ist als Hilfe bei der sicheren und zuverlässigen Nutzung der Slush-Eismaschine gedacht. Bitte lesen Sie es vor der ersten Nutzung aufmerksam durch. Es soll Ihnen aufkommende Fragen beantworten und einen Leitfaden zur Nutzung bieten.
Sollte irgendetwas falsch bzw. missverständlich beschrieben sein, oder fehlen, sprechen Sie uns gerne darauf an.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Weitere wichtige Hinweise	3
Betriebsanweisung	4
Reinigungsservice	5
Reinigungsanleitung	5
Desinfektionsanleitung	8
Fehlerbehebung	9
Mängelliste	10
Technische Daten	10
Dokumentationsblätter	Anh.

GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie die Slush-Eismaschine auf einem stabilen und festen Untergrund/Tisch mit einer Traglast von mind. 100kg.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintaucht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass dieses nicht geknickt, gequetscht oder verknotet wird und niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Achten Sie darauf, dass der Abstand der seitlichen und des hinteren Entlüftungsgitter mit einem Mindestabstand von 20cm frei ist.
- Kontrollieren Sie ob nach dem Transport die Getränkebehälter mit den vorderen Füssen noch ordnungsgemäß eingerastet sind und die großen, weißen Dichtungsringe ordnungsgemäß anliegen.
- Schalten Sie die Slush-Eismaschine vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker um Unfälle zu vermeiden.

GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

Weitere wichtige Hinweise

- Wir sind stets bemüht, Ihnen die Slush-Eismaschine in einem einwandfreien Zustand zu übergeben. Etwaige Mängel werden kontinuierlich dokumentiert. Sollten Sie dennoch einen unentdeckten Mangel feststellen, möchten wir Sie bitten, uns diesen umgehend anzuzeigen.

- Die Maschine benötigt, je nach Außentemperatur und eingefüllter Menge, ca. 1,5 – 3 Stunden Laufzeit bis Ihr Slush servierbereit ist.
  Hinweis: Ein vorgekühlter Getränkemix verkürzt die Gefrierdauer enorm!!

- Um möglichst viel und kontinuierlich Slush zu produzieren, achten Sie darauf, dass ständig in kleineren Mengen (ca. 1l) nachgefüllt wird.

- Wenn Sie nur einen der beiden Behälter befüllen möchten, drehen Sie den Konsistenz-Drehknopf des leeren Behälters nach ganz links.

- Wenn Sie die Endreinigung von uns wünschen, möchten wir bitten das Gerät soweit vorzureinigen, dass insbesondere eine Verschmutzung der Kiste möglichst vermieden wird.

- Benutzen Sie nur für Sluh-Eis geeignete Substrate.
  Da wir Ihnen aus rechtlichen Gründen keine Lebensmittel verkaufen dürfen, haben wir Ihnen ein paar kleine Hinweise in der downloadbaren PDF zusammengestellt:
  https://www.kreiselternrat22.de/download.php?id=DLK17

GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

Betriebsanweisung

1. Setzen Sie die Auffangbehälter ein.
2. Füllen Sie die Behälter mit je ca. 10l frischem Wasser und kontrollieren Sie die Behälter auf Dichtheit. Anschließend leeren Sie die Behälter wieder.
3. Füllen Sie sodann die gewünschte Menge kaltes frisches Wasser im richtigen Verhältnis zum Slush-Konzentrat in die Behälter.
4. Schalten Sie den linken großen Schalter [POWER] (1) und anschließend den rechten großen Schalter [FREZE] (2) ein.



5. Mit den dünnen Schaltern können Sie die Umwälzeinheit einzeln einschalten und mit den Drehknöpfen die Konsistenz in 4 Stufen bestimmen. (R = rechter Behälter / L = linker Behälter)
6. Warten Sie, bis das Slush die richtige Konsistenz erreicht hat. (Beim Test haben 9l Fertig-Gemisch ca. 2 Std. gebraucht).

GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

Reinigungsservice

Wenn Sie die Reinigung der Slush-Eismaschine durch uns wünschen oder benötigen, wenden Sie sich für einen Abgabetermin bitte möglichst zeitnah an Frau Andrecht

Tel.: **0173-216 43 92** • per eMail: **M.Andrecht@ker22.de**

Reinigungsanleitung

- Benötigtes Material: frisches klares Wasser, weicher Spüllappen, Trockentuch (Haushaltspapier o. vgl.), Glasreiniger), Schmierfett & Desinfektionsmittel (mitgeliefert), ggf. Kreuzschraubendreher (Gr. PH2 oder PZ2) und ein kl. weicher Pinsel
- Bitte dokumentieren Sie den Vorgang entsprechend.

1. Schalten Sie die Gefriereinheit [FREZE] aus und entleeren Sie die Maschine möglichst vollständig.
2. Gießen Sie ca. 5l lauwarmes Wasser hinzu, um auch den Rest Slush zu entfernen.
3. Spülen Sie, bei eingeschalteter Umwälzeinheit, die Behälter mit mind. 2x 10l Wasser durch. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang.
4. Trennen Sie anschließend die Maschine vom Stromnetz und zerlegen Sie den bzw. die Behälter …
   a. Fassen Sie von beiden Seiten unter den vorderen Fuß und hebeln diesen vorsichtig hoch, bis er ausrastet.
   b. Ziehen Sie nun den Behälter nach vorne weg.

GERÄTEHANDBUCH
– Slush-Eismaschine –

c. Ziehen Sie die äußere Schnecke der Umwälzeinheit von der Gefrierwalze nach vorne ab und entfernen Sie die innere Schnecke, indem Sie diese nach vorne rausziehen.

bei der großen Reinigung zusätzlich:

d. Entfernen Sie hinten den großen Gummiring.
e. Lösen Sie die handfest angezogene Schraube am Zapfhahn und ziehen diese raus.
f. Entfernen Sie die Kappe und die Feder vom Zapfhahn.
g. Ziehen Sie den Zapfhahngriff nach vorne weg.
h. Drücken Sie den Kolben nach unten raus.
i. Lösen Sie die Schrauben im Deckel und nehmen Sie ihn auseinander.

… und reinigen Sie den Innenbereich und –teile (incl. Deckel) mit einem weichen feuchten Spüllappen.

5. **Bei der großen Reinigung:** Desinfizieren Sie das Gerät von innen und die Acrylplatte des Deckels mit dem mitgelieferten Desinfektionsmittel gem. Desinfektionsanleitung.
6. Abschließend trocknen Sie alles mit einem Papiertuch gut ab.
7. Setzen Sie nun alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Maschine ein. Fetten Sie dabei den Flansch der inneren Schnecke ggf. großzügig und den der äußeren Schnecke, sowie bei der großen Reinigung auch die Zapfhahndichtungen leicht ein.

   Achtung: Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass der Behälter hinten gleichmäßig um das Gummi anliegt. Ggf. müssen Sie aufgrund der Passgenauigkeit den vorderen Fuß noch

GERÄTEHANDBUCH
– Slush-Eismaschine –

etwas runter drücken um diesen (richtig) einrasten zu lassen. – *Aber bitte nicht mit Gewalt!*

Tip: Lassen Sie die äußere Schnecke ca. einen Zentimeter vorstehen, so dass diese beim Einschieben des Behälters zuerst arretiert – Das erleichtert den korrekten Einbau.

8. **Bei der großen Reinigung:**
   Lösen Sie die beiden Schrauben der linken Metall-Abdeckung (ohne Bedienfeld). Entfernen Sie diese vorsichtig und befreien Sie das dahinterliegende Gitter, ggf. mit einem kl. weichen Pinsel, von Staub und Dreck. Befestigen Sie anschließend wieder die Metall-Abdeckung und drehen Sie die Schrauben wieder rein.
9. Wischen Sie die Behälter und das Gerät von außen mit einem feuchten Lappen ab. Nutzen Sie hier ggf. Glasreiniger.
10. Reinigen Sie die Auffangschalen und das mitgelieferte Zubehör.

    – Fertig !

GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

Desinfektionsanleitung

Produkt: DR.BECHER KüchenRein Sprühdesinfektionsreiniger

- Benötigtes Material: frisches klares Wasser, Seife, Haushaltspapier (Rolle), Desinfektionsmittel (mitgeliefert),
- Bitte dokumentieren Sie den Vorgang entsprechend.

1. Reinigen Sie ihre Hände und Unterarme gründlich mit Wasser und Seife.
2. Sprühen Sie das Produkt unverdünnt und großzügig auf die gereinigten Flächen oder reiben Sie es mit einem Papiertuch großzügig ein.
   Einwirkzeit : Trockene Oberfläche: 5 Min / Feuchte Oberfläche: 15 Min.
3. Spülen oder wischen Sie gründlich mit klarem Wasser nach. Schalten Sie die Gefriereinheit [FREZE] aus und entleeren Sie die Maschine möglichst vollständig.

GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

Fehlerbehebung

Problem	Mögl. Ursache	Mögl. Abhilfen
Maschine kühlt zu wenig / zu langsam	Maschine steht zu nahe an der Wand oder anderen Gegenständen	Halten Sie mindestens 20 cm Abstand auf allen Seiten ein.
	Mischverhältnis nicht korrekt (zu viel Sirup oder zu wenig Wasser)	Prüfen Sie den Tankinhalt (zu süß?), ggf. austauschen.
	Konsistenzregler ist zu gering eingestellt.	Erhöhen Sie die entsprechende Regler-Stellung.
Maschine kühlt gar nicht	Schalter [FREZE] (2) ist aus (Position ‚O')	Stellen Sie den Schalter [FREZE] (2) auf Position ‚I'.
Behälter gefrieren außen	Konsistenzregler ist zu hoch eingestellt.	Verringern Sie die entsprechende Regler-Stellung.
	Mischverhältnis Sirup/ Wasser stimmt nicht (zu viel Sirup)	Prüfen Sie den Tankinhalt (zu süß?) ggf. austauschen
Inhalt zum Teil festgefroren, zum Teil flüssig	Kühlung läuft lange, was zu Überfrierung führen kann.	Schalten Sie den Schalter [FREZE] (2) für einen gewissen Zeitraum aus.
	Mischverhältnis Sirup/ Wasser stimmt nicht (zu viel Wasser)	Prüfen Sie den Tankinhalt (zu wässrig?), ggf. austauschen

GERÄTEHANDBUCH

– Slush-Eismaschine –

In allen anderen Fällen ist die Reparatur in einer Fachwerkstatt erforderlich!

Mängelliste

(festgestellte Mängel die bereits bestehen…)

Technische Daten

Bezeichnung:	Slush-Eismaschine „RCSL 2/15“
Abmessungen:	B 430 x T 535 x H 770 mm
Anschlusswert:	600 W / 230 Vac / 50 Hz
Kühltemperatur:	-2°C ÷ -3°C
Kältemittel/ -menge:	R134a / 410g
Kapazität:	2x 15 l
Gewicht:	41 kg
Zubehör:	Lebensmittel-Desinfektionsmittel, Lebensmittel-Schmierfett, 2 Abtropfschalen